

DIGITUS CAT 6A S/FTP Patchkabel, 0,5 m, Cat6a, S/FTP (S-STP), RJ-45, RJ-45, Grau

CAT 6A S-FTP Patchkabel - Cu - LSZH AWG 26/7 - Länge 0,5 m - Farbe Grau

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1644-A-005
EAN/UPC	4016032327233



Beschreibung

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Gelb gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A (500 Mhz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahbereichsprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	0,5 m
Kabelstandard	Cat6a
Kabelschirmung	S/FTP (S-STP)
Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Produktfarbe	Grau

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	0,5 m
Kabelstandard	Cat6a
Kabelschirmung	S/FTP (S-STP)
Produktfarbe	Grau

Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Jackenmaterial	Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart	Mehrdrahtig
Leitermaterial	Kupfer
AWG Kabelgröße	26/7
Frequenz	500 MHz
Zertifizierung	IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034
Ursprungsland	China
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	84733080
VK Zolltarifcode	85444210
	Sonstige Funktionen
Anzahl	1
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	115 mm
Verpackungstiefe	16 mm
Paketgewicht	31,6 g
Verpackungsvolumen	386,4 cm ³
Verpackungsart	Polybag