

Lindy 45432, 1 m, Cat6, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Schwarz

1m Cat.6 U/UTP LSZH Netzwerkkabel - schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	45432
EAN/UPC	4002888454322



Beschreibung

Konfektioniertes UTP Patchkabel, halogenfrei mit Messprotokoll (100% Test), Kategorie 6, Klasse E, 24 AWG, 4 Adernpaare und Gigabit kompatibel

Konfektioniertes UTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)

- GHMT zertifiziert
- LSOH-Kabel
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 24 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ"))
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	1 m
Kabelstandard	Cat6
Kabelschirmung	U/UTP (UTP)
Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	1 m
Kabelstandard	Cat6
Kabelschirmung	U/UTP (UTP)
Produktfarbe	Schwarz
Anschluss 1	RJ-45

Anschluss 2	RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Abschirmung Steckverbinder	Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders	Aluminium/Polyester
Mantelmaterial	Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial	Kupfer
Kabel-Klasse	E
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße	26
Frequenz	250 MHz
Biegeradius (min.)	1,8 cm
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 60 °C
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	84733080
	Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser	6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	11,6 x 21,5 x 8,3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	11,6 x 21,5 x 8,3 mm
	Nachhaltigkeit
Enthält nicht	Halogen
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Polybag
	Zertifikate
Zertifizierung	RoHS, REACH & UL