

Samsung S60UD, 61 cm (24"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Schwarz

5 ms - 1.000:1 - 350 cd/m² - IPS - HDMI - USB Typ C - USB Typ C - Displayport-Eingang

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS24D600UAUXEN
EAN/UPC	8806095524627



Beschreibung

Samsung S60UD. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	61 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Quad HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	61 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD

Touchscreen	Nein
HD-Typ	Quad HD
Panel-Typ	IPS
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Display-Helligkeit (mind.)	250 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	Mega-Kontrast
Marketingbezeichnung	
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	60 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch)	99 %
	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Schnellladung	Ja
Schnellladetechnik	Power Delivery
Flimmerfreie Technologie	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W

HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
Typ Ladeanschluss	USB Typ-C
Design	
Marktpositionierung	Professionell
Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	12 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-30 - 30 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-92 - 92 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 25 °
Bild-in-Bild	Ja
Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien	Eye Saver
Bild für Bild (PbP)	Ja
Samsung Eye Saver-Modus	Ja
Verkettung	Ja
Adaptives Bild	Ja

Automatischer Quellenwechsel+	Ja
Konformitätsbescheinigungen	TÜV mark
Zertifizierung	Windows 11
Bildgröße	Ja
Off-Timer Plus	Ja
	Lieferumfang
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, USB Type-C
Stromkabellänge	1,5 m
	Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	540,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	220 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	535,9 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,4 kg
Breite (ohne Standfuß)	540,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	41,7 mm
Höhe (ohne Standfuß)	327,2 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	2,9 kg
	Verpackungsdaten
Ständertyp	HAT stehend
Verpackungsbreite	609 mm
Verpackungstiefe	479 mm
Verpackungshöhe	160 mm
Paketgewicht	7 kg
	Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	21 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	160 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G

	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
	Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate	TCO