

Lindy 36491, 1 m, DisplayPort, DisplayPort, Männlich, Männlich, 4096 x 2160 Pixel

1m DisplayPort 1.2 Kabel - Black Line

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	36491
EAN/UPC	4002888364911



Beschreibung

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.

Die Black Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit. Die Black Line DisplayPort-Kabel sind zudem in der Lage 32-Kanal-Audio und Dolby True HD zu übertragen. Zudem liefern diese Kabel eine 4:4:4 Farbunterabtastung, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe zu übertragen.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	1 m
Anschluss 1	DisplayPort
Anschluss 2	DisplayPort
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	RoHS, REACH, UL
Kabeldurchmesser	6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	21 x 38,9 x 13,6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	21 x 38,9 x 13,6 mm
Verpackungsart	Polybag
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	1 m
Anschluss 1	DisplayPort
Anschluss 2	DisplayPort

Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Anschluss2 Formfaktor	Gerade
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
DisplayPorts-Version	1.2
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen	4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi	2160p
Produktfarbe	Schwarz
Kabelmaterial	Kupfer
Kabelschirmung	Kupfer
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße	30
Datenübertragungsrate	21,6 Gbit/s
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Stecker-Material	Nickel
Plug & Play	Ja
Farbabtastung	4:4:4
Kabeltyp	Rundkabel
Nominale Abschwächung	300kHz-825MHz - 5dB, 825MHz-2.475GHz - 5dB, 2.475GHz-4.125GHz - 12dB, 4.125GHz-5.1GHz - 20dB
	Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser	6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	21 x 38,9 x 13,6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	21 x 38,9 x 13,6 mm
Biegeradius (min.)	4,8 cm
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 85 °C
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Polybag
	Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	RoHS, REACH, UL

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)

84733080