

# Lindy 36494, 1,5 m, DisplayPort, DisplayPort, Männlich, Männlich, 4096 x 2160 Pixel

1.5m DisplayPort 1.2 Kabel - Black Line

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | Lindy           |
| Hersteller Art. Nr. | 36494           |
| EAN/UPC             | 4002888364942   |



## Beschreibung

- DisplayPort 1.2-Kabel, ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
- Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und vernickelten Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 30AWG-verzinntem Kupferleiter
- DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.

Die Black Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit. Die Black Line DisplayPort-Kabel sind zudem in der Lage 32-Kanal-Audio und Dolby True HD zu übertragen. Zudem liefern diese Kabel eine 4:4:4 Farbunterabtastung, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe zu übertragen.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m und 3m

## Hauptmerkmale

|                               | Allgemein           |
|-------------------------------|---------------------|
| Kabellänge                    | 1,5 m               |
| Anschluss 1                   | DisplayPort         |
| Anschluss 2                   | DisplayPort         |
| Zertifizierung                | RoHS, REACH, UL     |
| Kabeldurchmesser              | 6 mm                |
| Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 21 x 38,9 x 13,6 mm |
| Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 21 x 38,9 x 13,6 mm |
| Verpackungsart                | Polybag             |

| Ausführliche Details            |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>Merkmale</b>                                                                              |
| Kabellänge                      | 1,5 m                                                                                        |
| Anschluss 1                     | DisplayPort                                                                                  |
| Anschluss 2                     | DisplayPort                                                                                  |
| Steckverbinder 1 Geschlecht     | Männlich                                                                                     |
| Steckverbinder 2 Geschlecht     | Männlich                                                                                     |
| Anschluss1 Formfaktor           | Gerade                                                                                       |
| Anschluss2 Formfaktor           | Gerade                                                                                       |
| Beschichtung Steckerkontakte    | Gold                                                                                         |
| DisplayPorts-Version            | 1.2                                                                                          |
| Maximale Auflösung              | 4096 x 2160 Pixel                                                                            |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160                                                                                  |
| Maximale Bildwiederholrate      | 60 Hz                                                                                        |
| 3D                              | Ja                                                                                           |
| Produktfarbe                    | Schwarz                                                                                      |
| Kabelmaterial                   | Kupfer                                                                                       |
| Kabelschirmung                  | Kupfer                                                                                       |
| Mantelmaterial                  | Polyvinylchlorid (PVC)                                                                       |
| Material Stecker-Gehäuse        | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)                                                            |
| AWG Kabelgröße                  | 30                                                                                           |
| Datenübertragungsrate           | 21,6 Gbit/s                                                                                  |
| Kontaktmaterial                 | Phosphorbronze                                                                               |
| Stecker-Material                | Nickel                                                                                       |
| Farbabtastung                   | 4:4:4                                                                                        |
| Kabeltyp                        | Rundkabel                                                                                    |
| Nominale Abschwächung           | 300kHz-825MHz - 5dB, 825MHz-2.475GHz - 5dB, 2.475GHz-4.125GHz - 12dB, 4.125GHz-5.1GHz - 20dB |
|                                 | <b>Gewicht und Abmessungen</b>                                                               |
| Kabeldurchmesser                | 6 mm                                                                                         |
| Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)   | 21 x 38,9 x 13,6 mm                                                                          |
| Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)   | 21 x 38,9 x 13,6 mm                                                                          |
| Biegeradius (min.)              | 4,8 cm                                                                                       |
|                                 | <b>Betriebsbedingungen</b>                                                                   |
| Betriebstemperatur              | -20 - 80 °C                                                                                  |
| Temperaturbereich bei Lagerung  | -25 - 85 °C                                                                                  |
|                                 | <b>Verpackungsdaten</b>                                                                      |
| Verpackungsart                  | Polybag                                                                                      |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
|                       | <b>Logistikdaten</b> |
| Warentarifnummer (HS) | 84733080             |
|                       | <b>Zertifikate</b>   |
| Zertifizierung        | RoHS, REACH, UL      |