Lindy 36773, 3 m, HDMI Typ A (Standard), HDMI Typ A (Standard), 48 Gbit/s, Schwarz

8K60hz HDMI Cable - Black Line

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller Lindy
Hersteller Art. Nr. 36773

EAN/UPC 4002888367738



Beschreibung

Lindy 36773. Kabellänge: 3 m, Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich, Anschluss 2: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich, Beschichtung Steckerkontakte: Gold, HDMI-Version: 2.1, Datenübertragungsrate: 48 Gbit/s, Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	3 m
Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Anschluss 2	HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
HDMI-Version	2.1
Datenübertragungsrate	48 Gbit/s
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

/ tastatilities betaits	
	Merkmale
Kabellänge	3 m
Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2	HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Anschluss2 Formfaktor	Gerade
Produktfarbe	Schwarz
HDMI-Version	2.1

Unterstützte Grafik-Auflösungen	7680 x 4320
Dolby-Technologie	DTS:X, Dolby Atmos
Datenübertragungsrate	48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
AWG Kabelgröße	30
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Material Stecker-Gehäuse	Polyvinylchlorid (PVC)
Stecker-Material	Nickel
Kabelmaterial	Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp	Rundkabel
Kabelmantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial	Aluminium
Biegeradius (min.)	7 cm
Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser	6 mm
Verpackungsbreite	20 mm
Verpackungsbreite Verpackungstiefe	20 mm 34,2 mm
Verpackungstiefe	34,2 mm
Verpackungstiefe Verpackungshöhe	34,2 mm 10,9 mm
Verpackungstiefe Verpackungshöhe	34,2 mm 10,9 mm Polybag
Verpackungstiefe Verpackungshöhe Verpackungsart	34,2 mm 10,9 mm Polybag Betriebsbedingungen
Verpackungstiefe Verpackungshöhe Verpackungsart Betriebstemperatur	34,2 mm 10,9 mm Polybag Betriebsbedingungen -10 - 80 °C
Verpackungstiefe Verpackungshöhe Verpackungsart Betriebstemperatur	34,2 mm 10,9 mm Polybag Betriebsbedingungen -10 - 80 °C -20 - 85 °C
Verpackungstiefe Verpackungshöhe Verpackungsart Betriebstemperatur Temperaturbereich bei Lagerung	34,2 mm 10,9 mm Polybag Betriebsbedingungen -10 - 80 °C -20 - 85 °C Sonstige Funktionen
Verpackungstiefe Verpackungshöhe Verpackungsart Betriebstemperatur Temperaturbereich bei Lagerung	34,2 mm 10,9 mm Polybag Betriebsbedingungen -10 - 80 °C -20 - 85 °C Sonstige Funktionen 1 Stück(e)
Verpackungstiefe Verpackungshöhe Verpackungsart Betriebstemperatur Temperaturbereich bei Lagerung Menge pro Behälter	34,2 mm 10,9 mm Polybag Betriebsbedingungen -10 - 80 °C -20 - 85 °C Sonstige Funktionen 1 Stück(e) Technische Details
Verpackungstiefe Verpackungshöhe Verpackungsart Betriebstemperatur Temperaturbereich bei Lagerung Menge pro Behälter Gewährleistungsfrist	34,2 mm 10,9 mm Polybag Betriebsbedingungen -10 - 80 °C -20 - 85 °C Sonstige Funktionen 1 Stück(e) Technische Details 10 Jahr(e)