

Lindy 47420, 20 m, Cat6a, S/FTP (S-STP), RJ-45, RJ-45, Schwarz

20m Cat.6A S/FTP TPE Netzwerkkabel - schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	47420
EAN/UPC	4002888474207



Beschreibung

Beschreibung

Konfektioniertes Cat.6A S/FTP TPE Patchkabel

- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie), Durchmesser: 6.0mm
- Ummantelung: TPE
- 10/100/1000/10GBase-TX-Unterstützung
- Kategorie 6A, Klasse EA, 27AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel sowie 10GBaseT
- Stecker: RJ45 geschirmt (blau / transparent), Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801:2002 / EN 50173 Class EA 500Mhz
- Fluke Cannel Test ISO 11801 Class EA
- Support PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
- Farbe: schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	20 m
Kabelstandard	Cat6a
Kabelschirmung	S/FTP (S-STP)
Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte	Nickel/Gold
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	20 m
Kabelstandard	Cat6a
Kabelschirmung	S/FTP (S-STP)
Produktfarbe	Schwarz

Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Beschichtung Steckerkontakte	Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder	Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders	Aluminium
Mantelmaterial	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial	Kupfer
Kabel-Klasse	Ea
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße	27
Frequenz	500 MHz
Biegeradius (min.)	7,4 cm
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 75 °C
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	84733080
	Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser	6,2 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	11,6 x 22,8 x 8,3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	11,6 x 22,8 x 8,3 mm
	Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser	6 mm
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Polybag
	Zertifikate
Zertifizierung	RoHS, REACH, UL, California Proposition 65