

Lindy 48055, 0,3 m, Cat6, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Grün

30m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel - grün

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	48055
EAN/UPC	4002888480550



Beschreibung

U/UTP -Patchkabel, Cat.6 (250MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T).

Cat. 6-Kabel für Betriebsfrequenzen bis 250MHz. Die ungeschirmte Version (U/UTP) kann dank der besonderen Ausführung der elektrophysikalischen Parameter (NEXT, FEXT etc.) trotz nicht vorhandener Schirmung für Gigabit-Ethernet verwendet werden. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	0,3 m
Kabelstandard	Cat6
Kabelschirmung	U/UTP (UTP)
Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Produktfarbe	Grün

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	0,3 m
Kabelstandard	Cat6
Kabelschirmung	U/UTP (UTP)
Produktfarbe	Grün
Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45

Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial	Kupfer
Verkabelungstechnologie	10GBase-T
AWG Kabelgröße	24
Frequenz	250 MHz
Biegeradius (min.)	6,9 cm
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 75 °C
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	84733080
	Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser	5,8 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	11,6 x 22,8 x 8,3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	11,6 x 22,8 x 8,3 mm
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Polybag
	Zertifikate
Zertifizierung	RoHS, REACH, UL, California Proposition 65